



CLOSED CELL

WINTER

SealTite ECO

Spray Polyurethane Foam (SPF)
Component B

Equipment Settings

Pre-Heaters: Component A - Iso	120°F – 140°F (48.9°C – 60°C)
Pre-Heaters: Component B - Resin	120°F – 140°F (48.9°C – 60°C)
Hose Heat	120°F – 140°F (48.9°C – 60°C)
Pressure	Minimum 1,000 PSI
Mixing Ratio	1 : 1 by Volume

Typical Properties

CAN/ULC-S102	Flame Spread	50 or less
CAN/ULC-S770	LTTR at 1"	5.7
ASTM D1622	Nominal Density	2.0 lb/ft ³

Imported By:
Accella Polyurethane Systems Canada, Inc
190 Hodsmen Road
Regina, SK, Canada S4N 5X4

100 Enterprise Drive • Cartersville, GA 30120 • 844.922.2355

www.carlislesfi.com

611105 REV0419



SealTite ECO

DANGER

Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye damage. May damage fertility or the unborn child. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Prevention

Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Wash hands thoroughly after handling. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Use personal protective equipment as required. Immediately call a POISON CENTER in case of overexposure. Get Medical advice/attention if you feel unwell. Specific treatment is urgent (see Section 4 of SDS for First Aid measures). Take off contaminated clothing and wash before reuse. Wash contaminated clothing before reuse.

Response

IF ON SKIN: Wash with soap and water. **IF IN EYES:** Rinse continuously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do – continue rinsing. If exposed or concerned, get medical advice/attention. **IF SKIN IRRITATION OCCURS:** Get medical advice/attention. **IF SKIN IRRITATION OR RASH OCCURS:** Get medical advice/attention.

Storage

Store locked up.

Disposal

Dispose of contents/container in accordance with existing federal, state, and local environmental control laws.

Carlisle Spray Foam Insulation
100 Enterprise Drive • Cartersville, GA 30120
(844) 922-2355 • carlislesfi.com

PELIGRO

Provoca irritación de la piel. Puede causar una reacción alérgica en la piel. Provoca daño grave en los ojos. Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto. Puede causar daños a órganos debido a exposición prolongada o repetida. MANTÉNGALO ALEJADO DE LOS NIÑOS.

Prevención

Obtenga instrucciones especiales antes de usar. No utilice el producto hasta que se hayan leído y entendido las precauciones de seguridad. No inhale polvo, humo, gas, vaho, vapores o rocío. Evite la inhalación de polvo, humo, gas, vaho, vapores o rocío. Lávese cuidadosamente las manos después de la manipulación. No permita que salga ropa de trabajo contaminada del lugar de trabajo. Use guantes protectores, ropa protectora, protección de ojos y protección facial. Use equipos de protección personal según se requiera. En caso de sobreexposición, llame de inmediato a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA. Obtenga asesoramiento o atención médica si se siente mal. Se requiere tratamiento específico urgente (ver Sección 4 de las hojas de datos de seguridad del producto - instrucciones de primeros auxilios). Quite la ropa contaminada y lávela antes de volver a usar. Lave la ropa contaminada antes de volver a usar.

Respuesta

SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL: lave con agua y jabón. **SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS:** enjuague continuamente con agua durante varios minutos. Quite los lentes de contacto, si los usa y son fáciles de quitar, y continúe enjuagando. **EN CASO DE EXPOSICIÓN O ANTE ALGUNA INQUIETUD:** obtenga atención o asesoramiento médico. **SI SE PRODUCE IRRITACIÓN CUTÁNEA:** obtenga asesoramiento o atención médica. **SI SE PRODUCE IRRITACIÓN O ERUPCIÓN CUTÁNEA:** obtenga asesoramiento o atención médica.

Almacenamiento

Guarde bajo llave.

Eliminación

Elimine contenidos/contenedores de acuerdo con las leyes de control ambiental federales, estatales y locales vigentes.

DANGER

Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une réaction allergique cutanée. Provoque de graves lésions oculaires. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Ne pas respirer la poussière, les émanations, les gaz, le brouillard, les vapeurs et les gouttelettes fines. Éviter de respirer la poussière, les émanations, les gaz, le brouillard, les vapeurs, les gouttelettes fines. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas être portés en dehors du lieu de travail. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage. Utiliser l'équipement de protection individuelle tel qu'indiqué. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON en cas de surexposition. Demander un avis médical/consulter un médecin en cas de malaise. Il est urgent d'administrer un traitement spécifique (consulter la section 4 de la fiche technique de santé et de sécurité : Premiers soins). Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver au savon et à l'eau. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** rincer à l'eau sans interruption pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la personne affectée en porte et si elles peuvent être retirées facilement. Continuer de rincer. **EN CAS D'EXPOSITION OU DE QUESTION :** demander un avis médical/consulter un médecin. **EN CAS D'IRRITATION CUTANÉE :** demander un avis médical/consulter un médecin. **EN CAS D'IRRITATION DE LA PEAU OU D'ERUPTION CUTANÉE :** demander un avis médical.

Entreposage

Garder sous clef.

Élimination

Éliminer le contenu/le contenant en respectant les lois locales, provinciales et fédérales en vigueur en matière d'écologie.

HAZARDOUS INGREDIENTS: Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, ether with 2,6-bis[[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl]-4-branched (CAS#940912-28-7), 1,1,1,3,3-Pentafluoropropane (CAS# 460-73-1), 2-Propanol, 1-chloro-, phosphate (3:1) (CAS# 13674-84-5), Diethylene glycol (CAS# 111-46-6), 2-Butoxyethanol (CAS# 111-76-2), 2-Propanol, 1-bis[3-(di-methylamino)propyl]amino]- (CAS# 67151-63-7), Tertiary Amine, Glycerin (CAS# 56-81-5), 1,4-Dioxane (CAS# 123-91-1), Acetaldehyde (CAS# 75-07-0)

EMERGENCY NOTIFICATIONS:

CHEMTREC: Material Leaks, Spills or Fire (800) 424-9300

CCMC 13359-L

Air Barrier Assembly CAN/ULC-S742

ULC R39311

SHELF LIFE: 6 Months

NET WT: 500 lbs / 227 Kg

GROSS WT: 540 lbs / 245 Kg

